



INVOICE SUMMARY

ORDER #: 26350602 ORDER DATE: 03/02/26

SupplyHouse.com

130 Spagnoli Rd
Melville, NY 11747
1-888-757-4774
customerservice@supplyhouse.com

Billing Address

Keith Blank
PO Box 2
West Jefferson, NC 28694
(954) 270-7870

Shipping Address

Keith Blank
1281 Indian Lake Dr
West Jefferson, NC 28694
(954) 270-7870

kbfnfan@gmail.com

Invoice #: 26350602-INV01

ITEM	DESCRIPTION	PRICE	QTY	TOTAL
RWM200	Wireless Module	\$154.80	1	\$154.80
MIVK-T-LW	Female Iron Pipe Tankless Water Heater Installation Isolation Valve Kit (Lead Free)	\$117.99	1	\$117.99
		Items Sub Total		\$272.79
		Total Sales Tax		\$19.10
		Total		\$291.89

Invoice #: 26350602-INV02

ITEM	DESCRIPTION	PRICE	QTY	TOTAL
RXP1991N	RXP1991N 199,000 BTU Condensing Indoor/Outdoor Tankless Water Heater w/ Pump & Thermal Bypass Valve (Natural Gas)	\$1,833.10	1	\$1,833.10
		Items Sub Total		\$1,833.10
		Total Sales Tax		\$128.32
		Total		\$1,961.42

Items Sub Total \$1,833.10
 Total Sales Tax \$128.32
 Total \$1,961.42

DATE	PAYMENT METHOD	REF #	AMOUNT
Mar 09 2026	Visa 2422 19/2026	2417444	\$2,253.31

SERIAL #: TG. BA-168056

23-0320



Model #: RXP199i (REU-NBP3237FF-US)

CATEGORY IV (CATÉGORIE IV)

CSA/ANSI Z21.10.3 - CSA 4.3-2019

Direct Vent Automatic Instantaneous Water Heater
(Chauffe-eau instantané automatique à ventilation directe)

FOR INSTALLATION IN A MANUFACTURED HOME (MOBILE HOME).
(POUR INSTALLATION DANS UNE MAISON PRÉFABRIQUÉE (MOBILE).)

Type of Gas (Type de Gaz):	Natural Gas (Gaz Naturel)
Input Rating (Evaluation D'entrée) Maximum:	199,000 BTU/H
Minimum:	15,000 BTU/H
Inlet Gas Pressure (Pression de Gaz D'entrée) Maximum:	10.5" W.C. / (2.61 kPa)
Minimum:	3.5" W.C. / (0.87 kPa)
Manifold Pressure (Pression de Collecteur):	-0.34" W.C. / (-0.09 kPa)
Non Adjustable (Non Réglable)	

NOx Emissions:

Pursuant to South Coast Air Quality Management District Rule 1146.2.
(Conformément à la règle 1146.2 du district de gestion de la qualité de l'air de South Coast Air.)

<14ng/J

Suitable for water (potable) heating only.
(Pour chauffage de l'eau (potable) seulement.)

Maximum Water Pressure / Pression d'eau maximum: 150 psi
Installation Clearances / Dégagements d'installation:

Back/Arrière: 0" (0 mm)

Front/Avant: 0" (0 mm)

Sides/Côtés: 2" (51 mm)

Ground/Sol: 12" (305 mm)

FOR EITHER DIRECT VENT INSTALLATION OR FOR INSTALLATION USING INDOOR COMBUSTION
(See manufacturer's installation instructions)
POUR UNE INSTALLATION À ÉVENT DIRECT OU UNE INSTALLATION À AIR DE COMBUSTION
(Voir les instructions d'installation du fabricant)

120 VOLT 60 HZ less than 6 AMPS / 120 V 60 Hz, moins de 6 A
For field-wired connections use No. 14 AWG wire rated for at least 60°C
sur site utilisez des calibre 14 AWG supporté pour au moins 60°C